

Miele



PDR 944 [EL]

Profesyonel baca bağlantılı kurutma makinesi, elektrik ısıtmalı
Yüksek esneklik için programlanabilir M Touch Pro kumanda sistemli.



- Kazan hacmi 800 l, Doldurma kapasitesi 32 kg - 44 kg
- Benzersiz çamaşır koruma – petek dokulu kazan
- Air Recycling sayesinde maksimum enerji verimliliği
- Tüm tekstil ürünleri için tam kurutma – PerfectDry
- LAN ve Wi-Fi üzerinden geleceğe uyumlu ağlar

EAN: 4002516443599 / Ürün numarası: 52944015EU / Malzeme numarası: 11795840

Yapı şekli ve model	
Yapı şekli	Önden yüklemeli
Seri	Performance Plus
Ön yüz	Paslanmaz çelik
1:25 doluluk oranında maksimum doldurma miktarı	32
1:18 doluluk oranında maksimum doldurma miktarı	44
Kazan hacmi (l)	800
Kurutma sistemi	Atık hava
Kapak açılma ölçüsü [Ø], mm	520
Kapak açılma açısı (derece)	180
Kapak açılma yönü	solda
Kapak açılma yönü, değiştirilebilir	•
Paslanmaz çelik petek dokulu kazan	•
Uygulama	
Oteller ve restoranlar için uygun	•
Huzurevleri ve bakım evleri için uygun	•
Bina yönetimi için uygun	•
Tekstil temizliği için uygun	•
Çamaşırhaneler ve ütü evleri için uygun	•
İtfaiye ve kurtarma hizmetleri için uygun	•
Haralar ve binicilik kulüpleri için uygun	•
Üniversiteler, okullar ve kreşler için uygun	•
Hastaneler için uygun	•
Spor kulüpleri için uygun	•
Beauty, Wellness ve Fitness için uygun	•
Muayenehaneler ve diş hekimlikleri için uygun	•
Petrokimya sanayisi için uygun	•
Gıda maddesi sanayisi için uygun	•
Eğlence parkları ve tatil tesisleri için uygun	•
Kamu tesisleri/sosyal tesisler için uygun	•
Güç verileri	
Maksimum buharlaştırma performansı (l/saat)	37,2
Spesifik enerji tüketimi (kWh/kg)	0,52
Program çalışma süresi (dk.)	28
Kurutma çevrimi olarak kullanım ömrü	40000
Kumanda sistemi	
Kumanda tipi	M Touch Pro
Programlanabilirlik	Programlanabilir
Program kumandası	Kalan nem kumandası
Maks. gecikmeli başlatma süresi (saat)	24
Kalan süre göstergesi	•
Program akış göstergesi	•
Ayarlanabilir ekran dilleri	•

PDR 944 [EL]

Profesyonel baca bağlantılı kurutma makinesi, elektrik ısıtmalı
Yüksek esneklik için programlanabilir M Touch Pro kumanda sistemli.



Standart elektrik bağlantısı	
Isıtma türü	Elektrikli
Elektrik bağlantısı	3N AC 400V 50/60HZ
Elektrik ısıtma gücü (kW)	36
Toplam bağlantı (kW)	37,7
Sigorta (A)	63
Kurutma makinesinin ölçüleri ve ağırlığı	
Dış ölçü, net yükseklik (mm)	1640
Dış ölçü, net genişlik (mm)	1206
Dış ölçü, net derinlik (mm)	1385
Dış ölçü, brüt yükseklik (mm)	1766
Dış ölçü, brüt genişlik (mm)	1390
Dış ölçü, brüt derinlik (mm)	1474
Net ağırlık (kg)	294,3
Brüt ağırlık (kg)	312
Maksimum zemin yükü (N)	3535
Emisyon değerleri	
Çalışma yerindeki emisyon ses basınç seviyesi	63 dB(A) re 20 µPa
MJ/saat cinsinden odaya ısı yayılımı	4
Donanım	
Akıllı kazan tersine döndürme	•
Eksenel hava akışı	•
Geniş yüzeyli hav filtresi	•
PerfectDry	•
Softlift kazan nervürü	•
AirRecycling Flex	•
İletişim modülü slotu	•
Acil Durdurma butonu	•
Cihazdan bağımsız aksesuar	•
Verimlilik ve sürdürülebilirlik	
Geri dönüşüm oranı (%)	94
Bağlantı olanakları	
Ödeme sistemi (opsiyon)	•
Servis erişimi için optik arayüz	•
Azami yük kapatması/Enerji yönetimi (opsiyon)	•
Wi-Fi	•
Connector Box	•
LAN modülü (opsiyon)	•

PDR 944 [EL]

Profesyonel baca bağlantılı kurutma makinesi, elektrik ısıtmalı
Yüksek esneklik için programlanabilir M Touch Pro kumanda sistemli.



Kapasiteler	
Solunum maskesi [adet]	16
Kurtarma ekibi tulumu [adet]	6
Kurtarma ekibi ceketleri [adet]	9
Sentetik yorgan [adet]	4
Sentetik yastık [adet]	8
Kuş tüyü yorgan [adet]	4
Kuş tüyü yastık [adet]	8
Temizlik bezi 22 g [adet]	727
Paspas, pamuklu, 40 cm [adet]	168
Paspas, pamuklu, 50 cm [adet]	145
Paspas, mikrofiber, 40 cm [adet]	267
Paspas, mikrofiber, 50 cm [adet]	188
Atlar için yaz örtüsü [adet]	5
Standartlar, test ve onay işaretleri	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Sıçrayan suya karşı koruma IP X4	•
WEEE	•
UKCA	•
2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği'ne uygun	•

Miele

Miele Türkiye

Miele Elektrikli Aletler
Dış Tic. ve Paz. Ltd. Şti.

Fatih Sultan Mehmet Mah.
Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi,
C Kule, 2. Blok, No: 8/B Kat:1
34771, Tepeüstü/Ümraniye |
İstanbul

www.miele.com.tr/p/
professional@miele.com.tr