

Miele



PLW 8693 [Safety DS10 MON]

İtfaiye Teşkilatları için yıkama ve dezenfeksiyon makinesi

Sıvı dozajlama, DryPlus kurutma fonksiyonu ve püskürtme kolu takibi ile.



- Performans/döngü 6 solunum maskesi ve 6 solunum regülatörü
- Verimli kaynak kullanımı - değişken devirli ısıtıcı pompa ile
- Kontrol ile güvenlik - yıkama basıncı ve püskürtme kolu takibi
- Sıcak hava ile verimli kurutma - DryPlus
- Wi-Fi aracılığıyla standart ağ bağlantısı
- Özel yağ/gres programları

EAN: 4002516885122 / Ürün numarası: 62869384SEE / Malzeme numarası: 12800460

Yapı şekli ve model	
Yapı şekli	Solo cihaz, tezgah altına monte edilebilir, dar
Seri	ExpertLine
Dış kaplama	Paslanmaz çelik
Panel rengi	Siyah
Üst panel	Çelik
Tezgah altı kurulumuna uygun	•
Yıkama seviyesi sayısı	2
AutoClose – Otomatik kapak kilidi	•
Sesli ikaz, program sonunda sesli uyarı	•
Servis dostu konstrüksiyon	•
Uygulama	
İtfaiye ve kurtarma hizmetleri için uygun	•
Kapasite	
Solunum maskeleri ve solunum regülatörleri [Adet]	6
Solunum maskesi [Adet]	6
Solunum regülatörleri [Adet]	12
Solunum cihazı taşıyıcı çerçevesi [Adet]	1
Güç verileri	
Sirkülasyon pompası, Qmax (l/dk.)	500
En kısa program süresi (dk.)	28
Maksimum durulama sıcaklığı (°C)	93
Kullanılabilir yıkama alanı hacmi (l)	145
Test edilmiş çalışma süresi	15000
Miele MOVE	
Miele Move Connect (opsiyonel)	•
Kumanda sistemi	
Kumanda tipi	M Touch Flex
Maks. gecikmeli başlatma süresi (saat)	24
Programlanabilirlik	Programlanabilir
Programlar [adet]	9
Boş program yerleri [sayı]	5
Kalan süre göstergesi	•
Program akış göstergesi	•
Ayarlanabilir ekran dilleri	•
Standart elektrik bağlantısı	
Elektrik bağlantısı	3N AC 400V 50HZ
Elektrik ısıtma gücü (kW)	8,5
Toplam bağlantı (kW)	9,3
Sigorta (A)	16
Güç kablosunun uzunluğu (m)	1,9

PLW 8693 [Safety DS10 MON]

İtfaiye Teşkilatları için yıkama ve dezenfeksiyon makinesi

Sıvı dozajlama, DryPlus kurutma fonksiyonu ve püskürtme kolu takibi ile.



1 gerilim seçeneği	
Elektrik bağlantısı	AC 230V 50HZ
Elektrik ısıtma gücü (kW)	2,5
Toplam bağlantı (kW)	3,3
Sigorta (A)	16
Su bağlantısı/tahliyesi	
Soğuk su [adet]	1
Sıcak su [adet]	1
Tan demineralize su [adet]	1
Demineralize su için besleme pompası VEP (opsiyonel)	•
Gerekli akış basıncı (kPa)	200-1000
Su boşaltma pompasının maksimum basma yüksekliği (cm)	100
Entegre su yumuşatıcı	•
Maksimum su sertliği (soğuk su/sıcak su), mmol/l	10,7
Su boşaltma pompası [DN]	22
Su koruma sistemi	Su Koruma Sistemi
Kurutma ünitesi	
Entegre kurutma ünitesi	•
Fan (kW)	0,3
Isıtıcı (kW)	2,2
Havalandırma performansı (m ³ /saat)	60
1 dakikalık adımlar halinde zaman ayarı	0-120
HEPA filtre sınıfı	H13
HEPA filtresi ayrıştırma derecesi (DIN EN 1822), %	99,95
HEPA filtre kullanım ömrü, saat	200
Ölçüler ve ağırlık	
Dış ölçü, net yükseklik (mm)	835
Dış ölçü, net genişlik (mm)	598
Dış ölçü, net derinlik (mm)	598
Dış ölçü, brüt yükseklik (mm)	920
Dış ölçü, brüt genişlik (mm)	670
Dış ölçü, brüt derinlik (mm)	740
Yıkama alanı, kullanılabilir yükseklik (mm)	520
Yıkama alanı, kullanılabilir genişlik (mm)	530
Yıkama alanı, üst sepet derinliği (mm)	523
Yıkama alanı, alt sepet derinliği (mm)	520
Net ağırlık (kg)	81
Brüt ağırlık (kg)	90
Maksimum zemin yükü (N/m ²)	1220
Emisyon değerleri	
Çalışma yerindeki emisyon ses basınç seviyesi	≤70 dB(A) re 20 µPa
MJ/saat cinsinden odaya ısı yayılımı	4,32

PLW 8693 [Safety DS10 MON]

İtfaiye Teşkilatları için yıkama ve dezenfeksiyon makinesi

Sıvı dozajlama, DryPlus kurutma fonksiyonu ve püskürtme kolu takibi ile.



Programlar	
Durulama, soğuk su	•
Yeniden Etkinleştirme	•
Vario FB Special	•
Vario FB Special Plus	•
Vario FB Chem	•
Vario FB Chem Plus	•
Donanım	
Parlatıcı için 1 adet kapaktan dozaj donanımı	•
Sıvı deterjan için 1 adet dozaj pompası	•
Ek olarak entegre edilebilir dozaj pompası 5-10 l (opsiyon)	•
10-20 l bidon için emiş borusu (opsiyon)	•
DS10 Flex çekiş borusu	•
Dozaj hacmi kontrolü	•
Buhar kondenseri	•
Püskürtme basıncı takibi	•
Püskürtme kolu takibi	•
İşlem sıraları	•
Yıkama kabini aydınlatması	•
İşlem dokümantasyonu arayüzü (opsiyon)	•
Çok bileşenli filtre sistemi	•
Değişken devir sayılı ısıtıcı pompa	•
Yük taşıyıcı doğrudan bağlantı	•
DryPlus	•
Kapakta tuz haznesi	•
Optik yetkili servis arayüzü	•
Lazer teknolojisiyle boşluksuz kaynaklı yıkama alanı	•
Yıkama alanı dışındaki ısıtıcı	•
Yüksek kaliteli paslanmaz çelik yıkama alanı (1.4301/304)	•
Kapsamlı bileşenler (opsiyon)	•
Bağlantı olanakları	
Wi-Fi	•
Ethernet arayüzü (opsiyon)	•
Harici dozaj modülleri	•
Standartlar, test ve onay işaretleri	
VDE işareti (elektrik güvenliği)	•
EN 60529 uyarınca IP koruma sınıfı: IP 21	•
EN 61010-1	•
EN 61010-2-040	•
RoHS Direktifi 2011/65/AB	•
Makine Emniyeti Yönetmeliği 2006/42/AT	•

Miele

Miele Türkiye

Miele Elektrikli Aletler
Dış Tic. ve Paz. Ltd. Şti.

Fatih Sultan Mehmet Mah.
Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi,
C Kule, 2. Blok, No: 8/B Kat:1
34771, Tepeüstü/Ümraniye |
İstanbul

www.miele.com.tr/p/
professional@miele.com.tr