

**Miele**



PWM 935 [EL DV DD ST]

Profesyonel çamaşır makinesi, elektrik ısıtmalı

yıkama suyu musluklu – serbestçe programlanabilir. 35 kg doldurma miktarı.



EAN: 4002516927822 / Ürün numarası: 51935013EU / Malzeme numarası: 12886810

Yapı şekli ve model	
Yapı şekli	Önden yüklemeli
Seri	Performance Plus
Ön yüz	Paslanmaz çelik
Panel rengi	Paslanmaz çelik
Doluluk oranı	1:9
Doluluk miktarı (kg)	35
Kazan hacmi (l)	320
Kapak açılma ölçüsü [Ø], mm	415
Kapak açılma açısı (derece)	180
Kapak açılma yönü	sağda
Otomatik kapak kilidi	•
Frekans dönüştürücülü bakım gerektirmeyen motor	•
Paslanmaz çelik patentli petek dokulu kazan 2.0	•
Uygulama	
Otel ve restoranlar için uygun	•
Huzurevleri ve bakım evleri için uygun	•
Bina yönetimi için uygun	•
Tekstil temizliği için uygun	•
Çamaşırhaneler ve ütü evleri için uygun	•
Esnaf ve atölyeler için uygun	•
İtfaiye ve kurtarma hizmetleri için uygun	•
Haralar ve binicilik kulüpleri için uygun	•
Üniversiteler, okullar ve kreşler için uygun	•
Hastaneler için uygun	•
Kamp alanları için uygun	•
Spor kulüpleri için uygun	•
Beauty, Wellness ve Fitness için uygun	•
Petrokimya sanayisi için uygun	•
Gıda maddesi sanayisi için uygun	•
Eğlence parkları ve tatil tesisleri için uygun	•
Kamu tesisleri/sosyal tesisler için uygun	•

- Petek dokulu kazanın hacmi 320 l, maksimum doldurma miktarı 35 kg
- %19 daha az su ve %40 daha az enerji tüketimi.
- #Boost Sıkma# sayesinde kısa sürede kurutma CO\_20972568
- Tam dokunmatik renkli ekran ile optimum kullanım – M Touch Pro Plus
- LAN ve Wi-Fi üzerinden geleceğe uygun kurulan ağlar

PWM 935 [EL DV DD ST]

Profesyonel çamaşır makinesi, elektrik ısıtmalı

yıkama suyu musluklu – serbestçe programlanabilir. 35 kg doldurma miktarı.



Güç verileri	
Virüslere karşı test edilip onaylanmış etkinlik	•
Test edilmiş hijyen	•
Soğuk su bağlantısında spesifik su tüketimi (l/kg)	7,5
Soğuk su bağlantısında spesifik enerji tüketimi (kWh/kg)	0,22
Sıcak su bağlantısında spesifik su tüketimi (l/kg)	7,5
Sıcak su bağlantısında spesifik enerji tüketimi (kWh/kg)	0,06
Soğuk su bağlantısında su tüketimi (l)	262,5
Mopp Standard 60 °C programında soğuk su bağlantısında su tüketimi (l)	422,3
Soğuk su bağlantısında enerji tüketimi (kWh)	7,6
Mopp Standard 60 °C programında soğuk su bağlantısında enerji tüketimi (kWh)	7,95
Soğuk su bağlantısında program çalışma süresi (dk.)	61
Sıcak su bağlantısında su tüketimi (l)	261,6
Mopp Standard 60 °C programında sıcak su bağlantısında su tüketimi (l)	427,3
Sıcak su bağlantısında enerji tüketimi (kWh)	2,16
Mopp Standard 60 °C programında sıcak su bağlantısında enerji tüketimi (kWh)	2,59
Sıcak su bağlantısında program çalışma süresi (dk.)	49
Soğuk su bağlantısında ECO programındaki su tüketimi (l)	242
Soğuk su bağlantısında ECO programındaki enerji tüketimi (kWh)	5,3
Soğuk su bağlantısında ECO programındaki program çalışma süresi (dk.)	41
Sıcak su bağlantısında ECO programındaki su tüketimi (l)	243,6
Sıcak su bağlantısında ECO programındaki enerji tüketimi (kWh)	0,76
Sıcak su bağlantısında ECO programındaki program çalışma süresi (dk.)	37
Mopp Standard 60 °C programında soğuk su bağlantısında program süresi (dk.)	59
Mopp Standard 60 °C programında sıcak su bağlantısında program süresi (dk.)	49
Soğuk yıkamada kalan nem oranı (%)	51
Sıcak yıkamada kalan nem oranı (%)	44
Mopların yeniden kullanıma hazırlanmasında kalan nem oranı (%)	14
Sıkma devir sayısı (dev/dk.)	1060
g faktörü	502
Test edilmiş çalışma süresi	30000

PWM 935 [EL DV DD ST]

Profesyonel çamaşır makinesi, elektrik ısıtmalı

yıkama suyu musluklu – serbestçe programlanabilir. 35 kg doldurma miktarı.



<b>Kumanda sistemi</b>	
Kumanda tipi	M Touch Pro Plus
Programlanabilirlik	Serbestçe programlanabilir
Müşteriye özel ön yapılandırma mümkün	•
Maks. gecikmeli başlatma süresi (saat)	Serbestçe seçilebilir
Kalan süre göstergesi	•
Program akış göstergesi	•
Ayarlanabilir ekran dilleri	•
Dil, her zaman kolayca seçilebilir	•
Program başlamadan önce ağırlık girme olanağı	•
<b>Dozaj</b>	
Deterjan çekmecesi	4 bölme
Dozaj pompaları için maksimum bağlantı seçeneği [adet]	12
Boş durum algılaması	•
<b>Standart elektrik bağlantısı</b>	
Isıtma türü	Elektrikli
Elektrik bağlantısı	3N AC 400V 50HZ
Isıtma gücü (kW)	30
Toplam bağlantı (kW)	31,6
Sigorta (A)	63
<b>1 gerilim seçeneği</b>	
Elektrik bağlantısı	3N AC 400V 60HZ
Isıtma gücü (kW)	30
Toplam bağlantı (kW)	31,6
Sigorta (A)	63
<b>Su bağlantısı/tahliyesi</b>	
Sert su (opsiyon) [adet]	2 adet 1/2", 3/4" rakortlu
Tahliye valfi	DN 70
<b>Ölçüler ve ağırlık</b>	
Dış ölçü, net yükseklik (mm)	1646
Dış ölçü, net genişlik (mm)	1090
Dış ölçü, net derinlik (mm)	1275
Dış ölçü, brüt yükseklik (mm)	1793
Dış ölçü, brüt genişlik (mm)	1365
Dış ölçü, brüt derinlik (mm)	1425
Net ağırlık (kg)	658
Brüt ağırlık (kg)	715
Maksimum zemin yükü (N)	9458
<b>Emisyon değerleri</b>	
Çalışma yerindeki emisyon ses basınç seviyesi	71 dB(A) re 20 µPa
MJ/saat cinsinden odaya ısı yayılımı	6,1

PWM 935 [EL DV DD ST]

Profesyonel amařır makinesi, elektrik ısıtmalđ

yıkama suyu musluklu – serbeste programlanabilir. 35 kg doldurma miktarđ.



<b>Donanım</b>	
Patentli n sıkma	•
Bezleri yeniden iřleyerek kullanđma hazırlama	•
Denge denetimi	•
3 boyutlu denge denetimi	•
Dezenfeksiyon amalı yıkama	•
Verimli deflektr nervrleri	•
EcoSpeed	•
BoostSpin	•
Sıcaklık denetimi	•
Yıkama suyu musluęu	•
Miktar otomatđı+	•
Hacimsel debi sayacı (opsiyon)	•
Tartđ bazası (opsiyon)	•
amařır ekleme	•
Renkli ereveler ile program seimi	•
Etkili sıkma	•
Acil Durdurma butonu	•
Cihazdan baęımsız aksesuar	•
<b>Baęlantı olanakları</b>	
deme sistemi (opsiyon)	•
Servis eriřimi iin optik arayz	•
Azami yk kapatması/Enerji ynetimi (opsiyon)	•
Su geri kazanımı (opsiyon)	•
LAN	•
Wi-Fi	•
Connector Box	•
<b>Kapasiteler</b>	
Solunum maskesi [adet]	26
Baretler [Adet]	10
Kurtarma ekibi tulumu [adet]	6
Kurtarma ekibi ceketi [adet]	9
Kimyasallara karřı koruyucu tulum [adet]	4
Sentetik yorgan [adet]	4
Sentetik yastđk [adet]	8
Kuř ty yorgan [adet]	4
Kuř ty yastđk [adet]	8
Temizlik bezi 22 g [adet]	800
Paspas, pamuklu, 40 cm/190 g [adet]	184
Paspas, pamuklu, 50 cm/220 g [adet]	159
Paspas, mikrofiber, 40 cm/120 g [adet]	292
Paspas, mikrofiber, 50 cm/170 g [adet]	206
Atlar iin yaz rts [adet]	5

PWM 935 [EL DV DD ST]

Profesyonel amařır makinesi, elektrik ısıtmalı yıkama suyu musluklu – serbeste programlanabilir. 35 kg doldurma miktarı.



Standartlar, test ve onay işaretleri	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Stıřayan suya karřı koruma IP X4	•
WEEE	•
2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliđi'ne uygun	•

# Miele

## Miele Türkiye

Miele Elektrikli Aletler  
Dış Tic. ve Paz. Ltd. Şti.

Fatih Sultan Mehmet Mah.  
Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi,  
C Kule, 2. Blok, No: 8/B Kat:1  
34771, Tepeüstü/Ümraniye |  
İstanbul

[www.miele.com.tr/p/](http://www.miele.com.tr/p/)  
[professional@miele.com.tr](mailto:professional@miele.com.tr)